

Familie

Leira

Die smarten Leuchten Leira überzeugen nicht nur durch ihr schlichtes Design, sondern vor allem durch mehrere Möglichkeiten, die Lichtintensität zu steuern. Die Variante mit dem nicht dimmbaren EVG ist für eine permanent beleuchtete Lobby geeignet. Eine Leuchte mit Dimmfunktion auf Tastendruck wird zum Beispiel im Empfangsbereich geschätzt. Das Modell mit Bewegungssensor sorgt für automatisches Dimmen in Besprechungsräumen. Und für das Büro? Da passt die Variante mit einer Adressiereinheit am besten, die alle Leuchten im Raum anhand der Erfassung von Personen dimmt und aufdreht und für eine optimale Arbeitsbeleuchtung sorgt. Die Leira-Leuchten sind als ein minimalistisches Element hergestellt, das für die meisten Innenräume geeignet ist und die Möglichkeit bietet, den Raum ohne unnötige Beleuchtungsinstallation neu zu gestalten, wobei man die Leuchte nur an einen anderen Ort stellt.



Typ der Montage	Stehleuchten, Tischleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte/indirekte
Farbe der Leuchte	Schwarz, Silber, Weiss
Farbtemperatur	3000 K Warm weiss, 4000 K Kalt weiss, 2700 K - 6500 K Tunable White
Material	Aluminium
Lichtquelle	LED MODUL
Typ LED	Tunable White
Anschluss der Leuchte	ON/OFF DALI + Sensor Weitere Möglichkeiten vom Dimmen DALI DT8
Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
Garantie	60 Monate

Varianten der Leuchten der Familie Leira









Leira



Montage	Typ der Ausstrahlung

Energieklasse	Symbole
energy_class_g	

Code	Abmessungen l/w/h (mm)	Leistungsaufnahme der Leuchte (W)	Lichtstrom (lm)	Farbtemperatur (K)	UGR
130-831I-10GEE/840, W	615 × 325 × 1305	73	10330	4000	< 13
131-831I-10GEE/840, W	615 × 325 × 1305	73	10330	4000	< 13


Die genannten Codes repräsentieren eine weiße Leuchte mit Farbtemperatur 4000K und mikroprismatischem optischem System.

Bemerkungen

Farbe der Leuchte	
Farbtemperatur	3000 K Warm weiss 4000 K Kalt weiss 2700 K - 6500 K Tunable White
Optisches System	Mikroprismatische Optik
Anschluss der Leuchte	ON/OFF DALI + Sensor Weitere Möglichkeiten vom Dimmen DALI DT8
Ra	80 90

Luminaires come in parts. Their codes are specified in the description of the specific type of luminaire.

Leira



Montage	Typ der Ausstrahlung

Energieklasse	Symbole
energy_class_g	

Code	Abmessungen l/w/h (mm)	Leistungsaufnahme der Leuchte (W)	Lichtstrom (lm)	Farbtemperatur (K)	UGR
131-731I-10GEE/840, W	615 × 325 × 1945	73	10330	4000	< 13
130-731I-10GEE/840, W	615 × 325 × 1945	73	10330	4000	< 13


Die genannten Codes repräsentieren eine weiße Leuchte mit Farbtemperatur 4000K und mikroprismatischem optischem System.

Bemerkungen

Farbe der Leuchte	
Farbtemperatur	3000 K Warm weiss 4000 K Kalt weiss 2700 K - 6500 K Tunable White
Optisches System	Mikroprismatische Optik
Anschluss der Leuchte	ON/OFF DALI + Sensor Weitere Möglichkeiten vom Dimmen DALI DT8
Ra	80 90

Luminaires come in parts. Their codes are specified in the description of the specific type of luminaire.

Leira



Montage	Typ der Ausstrahlung

Energieklasse	Symbole
energy_class_g	

Code	Abmessungen l/w/h (mm)	Leistungsaufnahme der Leuchte (W)	Lichtstrom (lm)	Farbtemperatur (K)	UGR
131-821I-10GEE/840, W	615 × 325 × 1305	73	10330	4000	< 13
130-821I-10GEE/840, W	615 × 325 × 1305	73	10330	4000	< 13


Die genannten Codes repräsentieren eine weiße Leuchte mit Farbtemperatur 4000K und mikroprismatischem optischem System.

Bemerkungen

Farbe der Leuchte	
Farbtemperatur	3000 K Warm weiss 4000 K Kalt weiss 2700 K - 6500 K Tunable White
Optisches System	Mikroprismatische Optik
Anschluss der Leuchte	ON/OFF DALI + Sensor Weitere Möglichkeiten vom Dimmen DALI DT8
Ra	80 90

Luminaires come in parts. Their codes are specified in the description of the specific type of luminaire.

Leira



Montage	Typ der Ausstrahlung

Energieklasse	Symbole
energy_class_g	

Code	Abmessungen l/w/h (mm)	Leistungsaufnahme der Leuchte (W)	Lichtstrom (lm)	Farbtemperatur (K)	UGR
130-721I-10GEE/840, W	615 × 325 × 1945	73	10330	4000	< 13
131-721I-10GEE/840, W	615 × 325 × 1945	73	10330	4000	< 13


Die genannten Codes repräsentieren eine weiße Leuchte mit Farbtemperatur 4000K und mikroprismatischem optischem System.

Bemerkungen

Farbe der Leuchte	
Farbtemperatur	3000 K Warm weiss 4000 K Kalt weiss
Optisches System	Mikroprismatische Optik
Anschluss der Leuchte	ON/OFF DALI + Sensor Weitere Möglichkeiten vom Dimmen
Ra	80

Luminaires come in parts. Their codes are specified in the description of the specific type of luminaire.

Leira



Montage	Typ der Ausstrahlung


Energieklasse	Symbole
energy_class_g	

Bemerkungen

Farbe der Leuchte	
Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
Ra	0

Luminaires come in parts. Their codes are specified in the description of the specific type of luminaire.

Leira



Montage	Typ der Ausstrahlung

Energieklasse	Symbole
energy_class_g	

Code	Abmessungen l/w/h (mm)	Leistungsaufnahme der Leuchte (W)	Lichtstrom (lm)	Farbtemperatur (K)	UGR
130-831I-10GXX/840, W	0 × 0 × 0	73	10330	4000	< 99


Die genannten Codes repräsentieren eine weiße Leuchte mit Farbtemperatur 4000K und mikroprismatischem optischem System.

Bemerkungen

Farbe der Leuchte	
Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
Ra	0

Luminaires come in parts. Their codes are specified in the description of the specific type of luminaire.

Leira



Montage	Typ der Ausstrahlung

Energieklasse	Symbole
energy_class_g	


Code	Abmessungen l/w/h (mm)	Leistungsaufnahme der Leuchte (W)	Lichtstrom (lm)	Farbtemperatur (K)	UGR
130-821I-10GXX/840, W	0 × 0 × 0	73	10330	4000	< 99

Die genannten Codes repräsentieren eine weiße Leuchte mit Farbtemperatur 4000K und mikroprismatischem optischem System.

Bemerkungen		
	Farbe der Leuchte	
	Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
	Ra	0

Luminaires come in parts. Their codes are specified in the description of the specific type of luminaire.

Leira



Montage	Typ der Ausstrahlung

Energieklasse	Symbole
energy_class_g	

Code	Abmessungen l/w/h (mm)	Leistungsaufnahme der Leuchte (W)	Lichtstrom (lm)	Farbtemperatur (K)	UGR
130-721I-10GXX/840, W	0 × 0 × 0	73	10330	4000	< 99

Die genannten Codes repräsentieren eine weiße Leuchte mit Farbtemperatur 4000K und mikroprismatischem optischem System.

Bemerkungen		
	Farbe der Leuchte	
	Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
	Ra	0

Luminaires come in parts. Their codes are specified in the description of the specific type of luminaire.

Die Legende

Typ der Montage

- Einbauleuchten
- Halbeinbauleuchte
- Aufbauleuchten
- Schienenleuchten
- Wandleuchten
- Pendelleuchten
- Stehleuchten
- Tischleuchten

Typ der Ausstrahlung

- Direkt strahlende Leuchte
- Direkt-indirekt strahlende Leuchte
- Indirekt strahlende Leuchte

Lichtquelle

- **Tunable White** Anpassen der Farbtemperatur
- **RealWhite** getreue Darstellung Darstellung der weißen Farbe
- **RealColour** getreue Darstellung von Farben Ra≥97
- **StrongColour** heben Sie eine Farbe hervor

Symbole

- Leuchte der elektrischen Klasse I (die zugänglichen leitfähigen Teile sind an Schutzkabel angeschlossen)
- Leuchte der elektrischen Klasse II (die zugänglichen leitfähigen Teile sind an Schutzkabel angeschlossen)
- Leuchte der elektrischen Klasse III (der Schutz vor Stromschlägen basiert auf einer doppelten oder verstärkten Isolierung)
- Europäisches Konformitätszeichen, das die Übereinstimmung der Produkteigenschaften mit sämtlichen dafür geltenden harmonisierten EG-Standards und Vorschriften zum Ausdruck bringt
- Die Leuchten sind gemäß dem europäischen ENEC-System zertifiziert
- Empfohlene Größe der Montageöffnung
- IPxy IP-Code zur Darstellung des Schutzes der leitfähigen Teile
- EAC Eurasische Konformität

11S-501I-20GGE/840, W

11S-501**I**-20GGE/840, W — **Optisches System**
11S-501I-20GG**E**/840, W — **Schaltung**
11S-501I-20GGE/840, **W** — **Farbe**

Optisches System

B	Mikroprisma, niedrige UGR	L	Glatter Aluminiumreflektor
C	Klar abdeckung	M	Matter Parabolraster
D	Asymetrischer Reflektor	S	Enger Strahlungswinkel - SPOT
E	Glänzender Parabolraster, höhere LOR	U	Mediumstrahlungswinkel
F	Breiter Strahlungswinkel - FLOOD	W	Breiter Ausstrahlungswinkel
I	Mikroprismatische Optik	Z	Kunststoffgitter, niedrige UGR
K	Opaler Diffusor		

Schaltung

/BT	Mit Bluetooth-Technologie gesteuerte Leuchten	P	EVG und Sensor
D	DALI dimmbar	T	Dimmbar mit Taster
E	EVG nicht dimmbar	TD	Dimmbar DALI oder Taster
M	EVG und Notlicht 1 Stunde	U	dimmbare Leuchte mit Steurungsteil auf Leuchte
M3	EVG und Notlicht 3 Stunden		

Barevné provedení

W	RAL 9003	B	RAL 9005	S	TIGER 09/90530
1021	RAL 1021	2000	RAL 2000	3020	RAL 3020
5015	RAL 5015	6018	RAL 6018	7016	RAL 7016
9006	RAL 9006	9010	RAL 9010		

Farbe

- Smart – Bewegungs, mit Tageslicht oder über ein Smart-Gerät mithilfe Bluetooth-Technologie gesteuerte Leuchten
- Acoustic – Leuchten mit Akustikfüllung, die störende Geräusche dämmen und die Raumakustik verbessern
- Multiwatt – Leuchten mit mithilfe einer speziellen Antenne oder einer mobilen App individuell einstellbarem Lichtstrom
- UGR – Für Büroräume geeignete Leuchten